

Kerapoxy Cleaner

Specjalny preparat do usuwania zabrudzeń epoksydowych



ZAKRES STOSOWANIA

Kerapoxy Cleaner jest preparatem przeznaczonym do usuwania śladów zaprawy epoksydowej takiej jak **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** itp. z okładzin ceramicznych i mozaiki szklanej.

Przykłady zastosowania

- Usuwanie pozostałości zaprawy epoksydowej z powierzchni ceramicznych i szklanych.
- Czyszczenie powierzchni mozaiki i płytek spoinowanych **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, itp. po zakończeniu spoinowania.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Kerapoxy Cleaner jest skoncentrowanym płynnym preparatem do usuwania zabrudzeń epoksydowych. **Kerapoxy Cleaner** służy do usuwania pozostałości, plam i śladów zapraw epoksydowych bez wydzielania niebezpiecznych oparów.

Prawidłowe stosowanie **Kerapoxy Cleaner** nie powoduje uszkodzeń powierzchni posadzki i fugi.

ZALECENIA

- Nie stosować na marmurach lub kamieniach polerowanych.
- Nie stosować na drewnie.
- Nie używać w basenach metakrylanowych.
- Przed użyciem **Kerapoxy Cleaner** na materiałach o nieznannej odporności powierzchniowej, należy wcześniej przeprowadzić próbę, aby upewnić się, że preparat nie uszkadza powierzchni.

- Przed użyciem **Kerapoxy Cleaner**, należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone w bezpośrednim kontakcie z preparatem.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Nanieść **Kerapoxy Cleaner** na czyszczoną powierzchnię lub na ślady zaprawy i odczekać kilka minut. Następnie przetrzeć powierzchnię Scotch-Brite[®] i spłukać wodą. **Kerapoxy Cleaner** działa szczególnie efektywnie w przypadku świeżych zabrudzeń. Jeśli czyszczenie odbywa się w kilka godzin po spoinowaniu, może okazać się konieczne pozostawienie preparatu na dłużej (co najmniej 15-20 minut) lub powtórzenie cyklu.

OPAKOWANIA

Kerapoxy Cleaner jest dostępny atomizerze 0,75 kg i w kanistrze 5 kg.

PRZECHOWYWANIE

Kerapoxy Cleaner może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Kerapoxy Cleaner działa drażniąco na oczy i skórę. W przypadku kontaktu z oczami zaleca się natychmiast przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zaleca się jednak stosowanie rękawic i okularów ochronnych i podejmowanie zwyczajowych środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Kerapoxy Cleaner



Rozpylanie Kerapoxy Cleaner na powierzchni wymagającej czyszczenia



czyszczenie z użyciem Scotch-Brite®



Końcowe przemywanie gąbką

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać:	płyn
Kolor:	przezroczysty słomkowy
Gęstość objętościowa:	1,01 g/cm ³
pH:	10

PARAMETRY UŻYTKOWE (w temp. +23°C i 50% wilgotności względnej)

Temperatura stosowania:	od +5°C do +35°C
Czas oczekiwania przed zmyciem preparatu:	Od kilku minut, jeśli zabrudzenie jest świeże, do 4 godzin w przypadku zabrudzeń utwardzonych.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do nieziennej jakości swoich produktów. Więcej informacji na temat produktu znajduje się w karcie technicznej dostępnej na stronie www.mapei.pl.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej Karty Technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej Karty Technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualna wersja Karty Technicznej może zostać pobrana ze strony MAPEI www.mapei.com WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl



Czyszczenie powierzchni okładziny po montażu



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE